

 系列



S系列

100系列

副总载系列

MCS系列

MC系列

中号系列

模组系列

工作电压高达 40 kVDC  
工作电流高达 30 安培  
先进的接触技术

提供镀银和镀金触点  
高性能绝缘材料

基易斯连接器（上海）有限公司

T: 150 210 98804

[www.ges-highvoltage.cn](http://www.ges-highvoltage.cn)

基易斯连接器（上海）有限公司

T: 150 210 98804

[www.ges-highvoltage.cn](http://www.ges-highvoltage.cn)

外壳	
锁定系统	螺纹接头
安装类型 (面板安装连接器)	圆形法兰/4孔法兰
筑屋材料	黄铜 (铜锌)
表面电镀	镍 (Ni)
防护等级 (配合连接器)	IP50
工作温度	- 30°C 至 +80°C

触点	
末端	焊料/螺丝
额定电流	30A
最大限度。工作电流	40A
脉冲电流	3000A
接触电阻	300 $\mu\Omega$
接触直径	2.5 毫米 [.098"]
最大 电线尺寸	AWG 14 / 2.5 平方毫米
接触材料	黄铜 (铜锌)
触点电镀	银 (Ag) / 金 (Au)
插入/拔出力	5.5 牛/4.0 牛
插拔次数	10万
额定温度	+ 120°C

绝缘嵌件	
触点数量	1
绝缘材料	聚四氟乙烯或聚甲醛
聚四氟乙烯阻燃等级	UL94 V-0
阻燃等级 POM	UL94HB
CTI值	600
工作温度 聚四氟乙烯	- 50°C 至 +200°C
工作温度 POM	- 30°C 至 +120°C
绝缘材料组 PTFE / POM	I (DIN IEC 60664)

## 适用的电缆尺寸

