

MC 系列



基易斯连接器（上海）有限公司

工作电压为 10 kVDC 至 15 kVDC
工作电流高达 13 A
2 - 5 个高压触点
适用于电缆尺寸 AWG 26-14

T: 150 210 98804

www.ges-highvoltage.cn

外壳	
锁定系统	螺纹接头
安装类型 (面板安装连接器)	4孔法兰
外壳材料基础/适配器	黄铜 (铜锌)
表面电镀	镍 (Ni)
防护等级 (配合连接器)	IP60 (IP65 应要求提供)
工作温度	- 30°C 至 +80°C

触点 1.6 毫米	
末端	焊接/压接
额定电流	13A
接触电阻	5 μ Ω
接触直径	1.6 毫米 [.063"]
电线尺寸 (AWG/横截面)	AWG 26 - 14 (0.14 平方毫米 - 2.5 平方毫米)
接触材料	黄铜 (铜锌)
触点电镀	银 (Ag) / 金 (Au)
插拔次数	1,000

绝缘嵌件	
触点 数量	2, 3, 4, 5
绝缘材料	聚四氟乙烯/聚甲醛
CTI值	600
聚四氟乙烯阻燃等级	UL94 V-0
阻燃等级 POM	UL94HB
工作温度 聚四氟乙烯	- 50°C 至 +200°C
工作温度 POM	- 30°C 至 +120°C
绝缘材料组 PTFE / POM	我 (DIN IEC 60664)

适用电缆尺寸 (单线)

