

MCS 系列



工作电压高达 5 kVDC
工作电流高达 4.5 A
2 - 6 个高压触点
组装快速简便
防护等级 IP68
DIN EN 60529

基易斯连接器（上海）有限公司

T: 150 210 98804

www.ges-highvoltage.cn

外壳	
锁定系统	螺纹接头
面板安装型	圆法兰
筑屋材料	黄铜 (铜锌)
表面电镀	镍 (Ni)
防护等级符合 DIN EN 60529 (配套连接器)	IP68
工作温度	- 30°C 至 +80°C

触点 0.7 毫米	
末端	焊接/压接
额定电流	4.5安
接触电阻	< 0,7 m
接触直径	0.7 毫米 [.028"]
线径	AWG 26 - 22 (0.15-0.38 平方毫米)
接触材料	黄铜 (铜锌)
触点电镀	金 (Au)
插拔次数	5000

绝缘嵌件	
触点	2, 4, 6
绝缘材料	聚对苯二甲酸丁二酯
燃烧等级	UL94 V-0
工作温度	- 40°C 至 +150°C
CTI值	600
绝缘材料组	我 (DIN IEC 60664)
最大限度。电缆绝缘层直径	1.6毫米

配置			
类型	205	405	605
插座			
插头			

适用电缆尺寸 (单线)

